

A 8

Metal expansion and field definition joint LAYING WITH SAND CEMENT

Joint de fractionnement en metal POSE AVEC MORTIER

Divider joints in metal with vulcanized EPDM interior for pavements that are to be smoothed on-site.

Joint de fractionnement en métal avec INTÉRIEUR en EPDM vulcanisé pour revêtements à polir.



Art.	H mm	L mm	COLOUR/COLEURS	BAR LENGHT/LONGUER DES BARRES
A8 - 20 x 10	20	10	Aluminium, stainless inox, brass Inside: black	2,50 – 3,00 ml.
A8 - 40 x 10	40	10	Aluminium, acier inox, laiton INTÉRIEUR: noir*	

*Other colors on request./Autres couleurs sur demande

43 x 10

Divider joints in PVC for floors that will be smoothed
Joint de fractionnement en PVC pour revêtements à polir

Ideal for floor with sand cement system (sand cement bed 5 - 7 cm.). Strip with double flexible support. Suitable for heavy trafic.

Idéal pour la pose de carrelage sur lit de mortier (de 5 à 7 cm). *Joint avec double support. Approprié pour trafic important avec des engins lourds.*



Art.	H mm	L mm	ATERIAL/MATERIEL	COLOUR/COLEURS	BAR LENGHT/LONGUER DES BARRES
43 x 10	43	10	PVC	Gray transparent interior gris INTÉRIEUR transparent*	2,50 ml.

*Other colors on request./Autres couleurs sur demande